Fiche technique

Capatox

Solution concentrée fongicide biocide destinée à éliminer les mousses, moisissures et algues.

Description

Utilisation:
Solution en phase aqueuse concentrée biocide pour éliminer les mousses, moisissures et algues des surfaces souillées intérieures et extérieures sur lesquelles seront appliquées ultérieurement des peintures fongicides et algicides. Capatox est prêt à l'emploi.

Consignes de sécurité et de prudence (état lors de l'impression):
Contient du alkyldimethylbenzylammoniumchlorid.
Veillez à bien utiliser les biocides. Bien lire le mode d'emploi. Irritant pour les yeux et la peau. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement à l'eau et consulter un spécialiste. Pour les peaux sensibles porter des gants. Après contact avec la peau se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. En cas d'ingestion consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette, risque de destruction de la flore intestinale.
Plus amples renseignements: voir fiche de données de sécurité.

Conservation:
Au frais mais à l'abri du gel.

Déchets:
Déposer seulement les emballages vides au parc des conteneurs. Evacuer les résidus de matériaux liquides comme déchets de peintures en phase aqueuses.

Nr. UBA 01230001

Densité:
env. 1,02 g/cm^3

Déclaration du contenu:
Eau, additif, alkyldimethylbenzylammoniumchlorid.

Mise en oeuvre

Enlever les mousses et moisissures (brosser, gratter) sur surfaces intérieures par nettoyage à l'eau. Sur surfaces extérieures éliminer les dépôts de mousses et moisissures par sablage en respectant les consignes de sécurité. Eliminer les plantes et pollen par aspiration. Bien laver à l'eau les surfaces traitées avec Capatox et bien laisser sécher.

Outils:
Appliquer au pinceau, nettoyer immédiatement à l'eau après emploi.

Consommation:
Suivant le support et l'absorption env. 50-150 ml/m^2.
Appliquer toujours non dilué.

Conditionnement:
Bidon de 1, 5 et 10 litres

Mise en garde

Conseil écologique:
Ne pas laver les surfaces traitées avec Capatox afin qu'il n'y ait pas d'écoulement d'eau lors de la pluie. Ne pas verser dans les canalisations. Couvrir les plantes avec une bâche en plastique. S'il y a des écoulements après un lavage de façades, les eaux peuvent être évacuées par une station d'épuration de l'eau.
Capatox ne doit pas s'infiltrer dans les eaux superficielles (gouttière d'eau de pluie). Les additifs sont nuisibles pour les poissons. Couvrir les plantes et buissons en contact direct avec la façade. Il n'y a des problèmes qu'en cas de contact direct avec les plantes. S'il y a un peu de solution qui s'infiltre dans la couche supérieure de la terre la solution se dégrade par elle-même et ne nuit pas à l'environnement. Il ne faut pas craindre pour une contamination de la terre.

Conseil de santé:
Capatox est une solution spéciale de nettoyage pour l'intérieur et l'extérieur. Elle contient un additif spécial nommé Alkyldimethylbenzalammoniumchlorid. Cet additif est également utilisé comme savon de désinfection dans le domaine des denrées alimentaires, laiterie etc. ainsi que dans les petites piscines.
Dans le domaine cosmétique les additifs des déodorants sont autorisés. Dans le domaine pharmaceutique il est utilisé comme conservateur des solutions de collyres et produits pour les préparations à injection. Il est aussi utilisé comme désinfectant de la peau, des mains, etc. produits pour laver les mains dans les hôpitaux. L'utilisation très diverse des additifs de Capatox dans tous les domaines prouve que Capatox n'est pas nuisible pour la santé et peut être utilisé sans problèmes sur les surfaces intérieures et extérieures.

Indications:

Conseil technique

Nous ne pouvons pas mentionner tous les supports existants et leurs traitements. Si vous devez traiter des supports qui ne sont pas mentionnés dans cette fiche technique, veuillez prendre contact avec nous ou un de nos conseillers techniques. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail.

Service client:
Tel.: 043 399 42 22
Fax: 043 399 42 23
e-Mail : info@caparol.ch

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée pour la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées. A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office.

CAPAROL Farben AG Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · Téléphone: 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch